



CONTEC® ETANOLO DENATURATO

L'etanolo denaturato Contec è una miscela al 70% in volume di etanolo denaturato e acqua purificata. L'etanolo Contec viene denaturato soltanto con IPA, creando un prodotto a residuo molto basso.

La miscela a base di alcool viene filtrata a 0,2 µm, inserita nei contenitori e confezionata in camera bianca di classe C (classe ISO 7) assicurando che l'alcol, il contenitore e la confezione siano privi di particelle e contaminanti.

- Viene fornito in flaconi da 1 l con nebulizzatore spray o in contenitori con tappo da 5 l per l'utilizzo in aree più grandi
- Il flacone con nebulizzatore spray dotato di sacchetto interno protettivo "bag in bottle" evita la contaminazione del contenuto durante l'utilizzo
- Il nebulizzatore può essere impostato a spray o a spruzzo - le grandi dimensioni delle gocce riducono il rischio di inalazione e assicurano una buona distribuzione sulle superfici
- Entrambi gli involucri della confezione sono dotati di apertura a strappo lineare e possono essere facilmente aperti anche con i guanti



DESCRIZIONE	BOTTIGLIE/BOX	CODICE
Contec IPA 70% IPA in purified water, trigger spray	1 L x 6	CON/GBT170I
Contec IPA 70% IPA in purified water, capped	5 L x 2	CON/FBC570I
Contec Denaturated Ethanol 70% denaturated ethanol in purified water, trigger spray	1 L x 6	CON/GBT170DE
Contec Denaturated Ethanol 70% denaturated ethanol in purified water, capped	5 L x 2	CON/FBC570DE

ELEXIND S.p.A.

Via A. Erba 35/37 - 20066 Melzo (MI) - Italy - T. +39 02.92.72.15.1 r.a. - F. +39 02.92.10.33.89
info@elexind.it

© Elexind S.p.A. - Tutti i marchi e le immagini appartengono ai legittimi proprietari.